



强劲稳净，智控灵活



扫一扫了解更多

*我司将不断对产品进行创新改良，如规格及参数有所变动，最终将以实际产品参数为准！

调压



三档调压，护地净污

驱动



前驱动力，防滑爬坡

稳重



连通底盘减震耐用

灵动



齿盘链条转向灵活

操控



电动推杆升降便捷

滚刷



八百双滚刷效率高

产品参数

参数类型	参数值	参数类型	参数值
工作尺寸(mm)	1670*1200*1422	整机功率(W)	2660
主刷转速(rpm)	365	洗地压力(kg)	/
主刷宽度(mm)	1180	噪音分贝(dB)	78
吸水扒宽度(mm)	1200	工作效率(m ² /h)	6500-7500
免维护电池容量(V/Ah)	24/203	清水箱容量(L)	131
锂电池容量(V/Ah)	24/200	污水箱容量(L)	217
吸风电机功率(W)	600	工作时间(h)	3-4
集尘盒容积(L)	3	真空度(kPa)	15.88
滚刷电机功率(W)	480*2	免维护整机重量(kg)	502
驱动电机功率(W)	760	锂电整机重量(kg)	434

产品优势

01 三档调压, 护地洁净

三档对地压力自由切换, 深度去污, 有效保护环氧等易损伤地面。

04 一体底盘, 稳震耐用

连通式一体化底盘, 行驶转弯减震均衡, 机身稳固使用寿命更长。

02 电控升降, 一键操作

电动推杆控制吸水扒升降, 按键即可调节, 操作轻松舒适提效。

05 双刷联动, 清扫高效

800mm 双滚刷加大清扫面积, 同步扫尘去污, 大面积作业速度更快。

03 前驱强劲, 爬坡防滑

品牌前驱电机配防滑轮胎, 抓地力足, 坡道、湿滑地面通行稳定。

06 链条转向, 窄区灵动

齿盘链条啮合传动, 转向流畅自如, 狭窄空间机动性强, 清洁无死角。

适用场景



工厂车间



活动中心



产业园区



办公场所



餐饮食堂

适用地面



水泥地面



瓷砖地面



PVC地面



环氧地坪地面



花岗岩地面



安徽扬子智能制造有限公司

地址: 安徽省滁州市定远县炉桥路与九梓路交叉口南边

电话: 400-969-7808

网址: www.daxirobot.com