



多重防护，全域清洁



扫一扫了解更多

*我司将不断对产品进行创新改良，如规格及参数有所变动，最终将以实际产品参数为准！

自洁



一键自洁免拆免洗

防护



水汽隔绝电机恒干

安全



双保险防溜防窜车

智能



刷盘吸水智能升降

倒车



倒车抬升无损切换

高效



清洁覆盖率百分百

产品参数

参数类型	参数值	参数类型	参数值
工作尺寸 (mm)	1680*1200*1346	整机功率 (W)	2900
刷盘转速 (rpm)	180	洗地压力 (kg)	25
清洁宽度 (mm)	1180	噪音分贝 (dB)	67
刷盘尺寸 (英寸)	17*2	工作效率 (m ² /h)	6200-7000
吸水扒宽度 (mm)	1200	清水箱容量 (L)	121
免维护电池容量 (V/Ah)	24/200	污水箱容量 (L)	165
锂电池容量 (V/Ah)	24/200	工作时间 (h)	3-4
吸风电机功率 (W)	600	真空度 (kPa)	14.5
刷盘电机功率 (W)	550*2	免维护整机重量 (kg)	367
驱动电机功率 (W)	1200	锂电整机重量 (kg)	281

产品优势

01 一键自洁, 快速除垢

配备 360° 高压水枪, 无需拆洗, 30 秒即可清理污水箱顽固污渍。

02 水汽阻隔, 电机长效

气旋导流隔绝水汽, 保持电机干燥, 吸力更强, IPX4 防水使用安全。

03 双重制动, 坡道稳驻

手刹搭配驻车自锁, 20° 斜坡不溜车, 防止误触油门造成设备窜动。

04 联动升降, 自适应地面

刷盘与吸水扒电动同步升降, 自动适配不同地面, 清洁调节更智能。

05 倒车抬扒, 防护机身

倒车自动抬起吸水扒, 减少磕碰损耗, 有效延长配件使用寿命。

06 进退智切, 清洁全覆盖

前后作业智能无缝切换, 地面清洁无死角, 清洁覆盖率达百分百。

适用场景



工厂车间



活动中心



产业园区



办公场所



餐饮食堂

适用地面



水泥地面



瓷砖地面



PVC地面



环氧地坪地面



花岗岩地面



安徽扬子智能制造有限公司

地址: 安徽省滁州市定远县炉桥路与九梓路交叉口南边

电话: 400-969-7808

网址: www.daxirobot.com