



强劲动力，持久续航



扫一扫了解更多

*我司将不断对产品进行创新改良，如规格及参数有所变动，最终将以实际产品参数为准！

强劲



前驱电机，爬坡灵巧

便捷



磁吸刷盘，拆装简易

续航



双箱大容量，持久作业

节能



ECO 节能，可调水量

耐用



水箱壁厚，防腐耐用

舒适



驾乘舒适，全域适用

产品参数

参数类型	参数值	参数类型	参数值
工作尺寸 (mm)	1893*1200*1460	整机功率 (W)	2700
刷盘转速 (rpm)	180	洗地压力 (kg)	44
清洁宽度 (mm)	1180	噪音分贝 (dB)	69.5
刷盘尺寸 (英寸)	19*2	工作效率 (m²/h)	7500-8500
吸水扒宽度 (mm)	1200	清水箱容量 (L)	210
免维护电池容量 (V/Ah)	36/200	污水箱容量 (L)	250
锂电池容量 (V/Ah)	36/200	工作时间 (h)	4.5-5.5
吸风电机功率 (W)	600	真空度 (kPa)	14.85
刷盘电机功率 (W)	650*2	免维护整机重量 (kg)	556
驱动电机功率 (W)	800	锂电整机重量 (kg)	414.5

产品优势

01 前驱动力, 爬坡灵巧

国际前驱电机, 转弯半径小, 爬坡性能优越, 狭小场地灵活通行。

02 磁吸刷盘, 拆装便捷

双磁吸结构无需工具, 刷盘快速装卸, 操作人性化更省心。

03 双箱大容量, 持久作业

加大清污水箱, 减少加水排污频次, 支持长时间连续清洁。

04 筋纹水箱, 坚固耐用

水箱搭配弧面加强筋, 箱体强度提升, 有效延长整机寿命。

05 节能静音, 低耗运行

专属 ECO 模式, 降低电机功率, 作业噪音更小, 环境更安静。

06 旋钮控水, 随心调节

旋转调节按钮一键控制出水量, 适配不同地面清洁需求。

适用场景



候机厅



交通枢纽



物流中转站



大型医院



会展中心

适用地面



水泥地面



瓷砖地面



PVC地面



环氧地坪地面



花岗岩地面



安徽扬子智能制造有限公司

地址: 安徽省滁州市定远县炉桥路与九梓路交叉口南边

电话: 400-969-7808

网址: www.daxirobot.com