



灵活百变，净在‘掌’握



扫一扫了解更多

*我司将不断对产品进行创新改良，如规格及参数有所变动，最终以实物产品为准！

护机



浮球隔污，长效防护

易控



可调手柄，操控轻松

适配



旋钮调压，贴地洁净

灵活



双档顶升，移位自如

耐用



浮动盘刷，防腐易拆

稳固



一体底盘，多向水扒

产品参数

参数类型	参数值	参数类型	参数值
工作尺寸 (mm)	1253*605*1056	洗地压力(kg)	20
刷盘转速 (rpm)	130-140	噪音分贝 (dB)	68
清洁宽度 (mm)	510	工作效率 (m ² /h)	1000-1500
刷盘尺寸(英寸)	16	转弯半径 (mm)	302.5
吸水扒宽度 (mm)	530	清水箱容量 (L)	23
免维护电池容量 (V/Ah)	24/76	污水箱容量 (L)	23
锂电池容量 (V/Ah)	24/50	工作时间 (h)	2.5-3
吸风电机功率 (W)	310	真空度 (kPa)	8.2
刷盘电机功率 (W)	360	免维护整机重量 (kg)	101
驱动电机功率 (W)	/	锂电整机重量 (kg)	75.5
整机功率 (W)	670	充电时间 (h)	10h(免)6h(锂)

产品优势

01 隔污护机, 长久耐用

浮球笼搭配双挡板阻挡污水倒灌, 保持电机干燥, 降低故障延长整机寿命。

02 可调手柄, 操控舒适

方向盘手柄角度随心调, 一键锁止解锁, 长时间操作不易疲惫。

03 偏向调节, 省力稳定

旋钮调控刷盘压力重心, 适配瓷砖、环氧地坪, 贴地清洁更省力干净。

04 双档顶升, 移位灵活

顶升轮高低档位切换作业, 万向轮 360° 转向, 狭小场地轻松挪动。

05 浮动盘刷, 防腐易拆装

浮动刷盘自适应凹凸地面, 快拆卡盘搭配镀锌支架, 防锈耐磨寿命更长。

06 水扒多向, 吸水无渍

冲压底盘抗震稳固, 吸水扒多向摆动, 各类坡度地面吸水无死角。

适用场景



商务办公



酒店



学校



小型仓库



食堂



安徽扬子智能制造有限公司

地址: 安徽省滁州市定远县炉桥路与九梓路交叉口南边

电话: 400-969-7808

网址: www.daxirobot.com